

de acuerdo con el Reglamento (CE) N.º. 1907/2006, modificado por el (CE) N.º. 1272/2008

**Sección 1. Identificación de la sustancia/de la mezcla y de la compañía/de la empresa**

- 1.1 Código del Producto:** JP-T75  
**Nombre del Producto:** JP-T75  
**Marca de Fábrica:** JP-Y75
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:**
- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:**
- Nombre de la Empresa:** Hitachi Chemicals, Inc.  
 Hitachi Chemicals, Inc.  
 Hitachi Chemicals, Inc.
- Dirección del sitio del Web:**  
 Hitachi Chemicals, Inc.  
 Hitachi Chemicals, Inc.
- 1.4 Teléfono de emergencia:**  
**Contacto De la Emergencia:** Chemtrec  
 (800)424-9300

**Sección 2. Identificación de los riesgos**

- 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:**  
 Líquidos inflamables, Categoría 2  
 Toxicidad aguda por ingestión, Categoría 4  
 Corrosión/irritación cutáneas, Categoría 2  
 Lesiones oculares graves/irritación ocular, Categoría 1  
 Mutagenicidad en células germinales, Categoría 2  
 Toxicidad crónica para el medio ambiente acuático, Categoría 3

**2.2 Elementos de la etiqueta:**



**SGA Palabra de advertencia:** Peligro

**Frases del peligro de SGA:**

Líquido y vapores muy inflamables.

Dañino si es deglutido.

Causa irritación de la piel.

Provoca lesiones oculares graves.

Susceptible de provocar defectos genéticos (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa)

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**Frases de la precaución de SGA:**

Procurarse las instrucciones antes del uso.

No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

Mantener alejado de fuentes de inflamación tales como calor/chispas/llamas al descubierto. - No fumar.

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Utilizar equipo eléctrico/de ventilación/iluminación antideflagrante.

No utilizar herramientas que produzcan chispas.

Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.

Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.

No comer, beber o fumar cuando se manipula este producto.

Evitar la liberación al medio ambiente.

Usar guantes /ropa protectora/equipo de protección para los ojos/la cara.

**Frases de la respuesta de SGA:**

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/o a un médico si la persona se encuentra mal.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con cuidado utilizando agua y jabón abundantes.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ducharse.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con agua cuidadosamente durante varios minutos.

Quitar en su caso las lentes de contacto, si puede hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

En caso de exposición demostrada o presunta: consultar al médico.

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Enjuagarse la boca.

En caso irritación cutánea, consultar a un médico.

Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

**Frases del almacenaje y de la disposición de SGA:**

Almacenar en un lugar fresco/bien ventilado.

Guardar bajo llave.

Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo con las normativas locales.

- 2.3 Efectos sobre la salud y síntomas humanos adversos:** Crónica: El contacto de piel prolongada o repetida puede causar dermatitis. La exposición prolongada o repetida puede causar náusea, vértigos, y dolor de cabeza. Los peligros no clasificados de otro modo (HNOC) o no cubiertos por GHS. Ninguno. El contacto de piel prolongada o repetida puede causar el desengrase y el dermatitis. La exposición crónica puede causar efectos de la sangre.
- 2.3.1 Inhalación:** Provoca una irritación del tracto respiratorio. La inhalación de altas concentraciones puede causar efectos narcóticos. Puede ser nocivo si se inhala. La inhalación de vapores puede causar náusea, vomitar, vértigos, y la pérdida de sentido. El material es irritante a las membranas mucosas y a las vías respiratorias superiores. Dañoso si está inhalado. Puede causar efectos narcóticos en alta concentración. La inhalación de vapores puede causar somnolencia y vértigos.
- 2.3.2 Contacto con la piel:** Provoca irritaciones de la piel. Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Puede provocar una irritación de la piel.
- Absorción Cutánea: Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. La exposición repetida o prolongada puede causar la sequedad y agrietarse de la piel.
- 2.3.3 Contacto con los ojos:** Provoca una irritación en los ojos.
- 2.3.4 Ingestión:** Podría causar la irritación de la zona digestiva. Puede causar pérdida del conocimiento. Puede ser nocivo si es tragado. Puede causar dolor de cabeza, náuseas, fatiga y mareos. No se producirá. Podría causar la irritación gastrointestinal con náusea, vomitar y diarrea. Podría causar la depresión del sistema nervioso central.

**Sección 3. Composición/ Información sobre los componentes**

<b>Numeros CAS</b>	<b>Componentes peligrosos [química nombre]/ REACH Registro n °</b>	<b>Concentración</b>	<b>No CE/ No de clasificación</b>	<b>SGA Clasificación</b>
107-87-9	pentan-2-ona	30.0 -40.0 %	203-528-1 NA	Liq. inflam. 2: H225 Tox. aguda (O)4: H302 Tox. aguda (I)3: H331 C/I cután. 3: H316 Lesion. ocul.2A: H319 TSEO (EU) 3: H335 H336 Peligro Asp. 2: H305
64-17-5	Alcohol etílico	20.0 -30.0 %	200-578-6 603-002-00-5	Liq. inflam. 2: H225
68308-64-5	Compuestos de amonio cuaternario, coco alquiletildimetil, etil sulfatos	5.0 -10.0 %	269-662-8 NA	Tox. aguda (O)4: H302 C/I cután. 1B: H314 Lesion. ocul. 1: H318 Acuático (A) 1: H400
108-10-1	Metil isobutil cetona	1.0 -5.0 %	203-550-1 606-004-00-4	Liq. inflam. 2: H225 Lesion. ocul.2A: H319 Tox. aguda (I)4: H332 TSEO (EU) 3: H335 EUH066
108-95-2	fenol	1.0 -3.0 %	203-632-7 604-001-00-2	Tox. aguda (O)3: H301 Tox.Aguda(D) 3: H311 C/I cután. 1B: H314 Tox. aguda (I)3: H331 Mutagen. 2: H341 TSEO (ER) 2: H373
71-36-3	butan-1-ol	1.0 -5.0 %	200-751-6 603-004-00-6	Liq. inflam. 3: H226 Tox. aguda (O)4: H302 C/I cután. 2: H315 Lesion. ocul. 1: H318 TSEO (EU) 3: H335 H336
109-60-4	acetato de propilo	1.0 -5.0 %	203-686-1 607-024-00-6	Liq. inflam. 2: H225 Lesion. ocul.2A: H319 TSEO (EU) 3: H336 EUH066
67-63-0	Alcohol isopropílico	1.0 -5.0 %	200-661-7 603-117-00-0	Liq. inflam. 2: H225 Lesion. ocul.2: H319 TSEO (EU) 3: H335 H336
67-56-1	Alcohol metílico	< 1.0 %	200-659-6 603-001-00-X	Liq. inflam. 2: H225 Tox. aguda (O)3: H301 Tox.Aguda(D) 3: H311 Tox. aguda (I)3: H331 TSEO (EU) 1: H370
61788-93-0	Aminas, coco alquildimetil	< 0.5 %	263-020-0 NA	Tox. aguda (O)4: H302 C/I cután. 1B: H314 Lesion. ocul. 1: H318 Acuático (A) 1: H400

### Sección 4. Medidas en Primeros Auxilios

- 4.1 Descripción de las medidas de los primeros auxilios:** Consultar un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. Retire a la persona de la zona peligrosa.
- En caso de inhalación:** Quite de la exposición y del movimiento al aire fresco inmediatamente. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. Si respira con dificultad, administrar oxígeno. Consiga la ayuda médica. No utilice la resucitación de la boca-a-boca. Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Consultar un médico. En caso de inhalación, sacar al sujeto al aire libre.
- En caso de contacto con la piel:** Consiga la ayuda médica. Limpie la piel con un chorro de agua con el un montón de 15 minutos del agua por lo menos mientras que quita la ropa contaminada y los zapatos. Lave la ropa antes de la reutilización. Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Consultar un médico. En caso de contacto, lavar inmediatamente la piel con jabón y abundante cantidad de agua.
- En caso de contacto con los ojos:** Ojos rasantes con el un montón de 15 minutos del agua por lo menos , de vez en cuando levantando los párpados superiores y más bajos. Consiga la ayuda médica. Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico. En caso de contacto, enjuagar inmediatamente los ojos con abundante cantidad de agua durante 15 minutos por lo menos. Puede provocar una irritación en los ojos.
- En caso de ingestión:** Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Consiga la ayuda médica. NO provocar vómitos. Si es consciente y alerta, aclare la boca y beba 2-4 de leche o de agua. Enjuague la boca con agua. Consultar un médico. En caso de ingestión, lavar la boca con agua si el sujeto está consciente. Llamar al médico.
- 4.2 Los síntomas y efectos, agudos y retardados:** Los más importantes efectos y síntomas conocidos se describen en la etiqueta (ver sección 2 2.2) y / o en la sección 11 El contacto con los ojos puede causar la rojez, rasgando, y la visión borrosa. El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar el desengrase y el dermatitis. Según nuestras informaciones, creemos que no se han investigado adecuadamente las propiedades químicas, físicas y toxicológicas.
- Nota para el doctor:** Convite sintomático y de apoyo.

### Sección 5. Medidas de lucha contra incendios

- 5.1 Medios Que extinguen convenientes:** Utilice el aerosol de agua para refrescar los envases fuego-expuestos. El agua puede ser ineficaz. Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o dióxido de carbono. Adecuado: En caso de fuegos incipientes, usar medios como espuma de "alcohol", polvo seco o dióxido de carbono. Para incendios, aplicar desde una larga distancia. Abundante agua agua pulverizada o spray. Enfriar todos los contenedores afectados con abundante agua. Utilice la espuma, el producto químico seco, o el dióxido de carbono.
- 5.2 Propiedades y riesgos de materiales inflamables:** Óxidos del carbón. PELIGRO DE EXPLOSIÓN.  
El vapor puede recorrer una distancia considerable hasta una fuente de ignición y provocar un retorno de llama. Los recipientes expuestos al fuego pueden explotar. Forma mezclas en aire explosivas.
- Punto de encendido:** > 7.00 C (44.6 F) Método usado: Unknown
- Límites de explosión:** LEI: LES:
- Punto de Auto-Ignición:** 425.00 C (797.0 F)
- 5.3 Instrucciones para combatir el fuego:** Como en cualquier fuego, use un aparato respiratorio autónomo en presión-exigen, MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente), y engranaje protector lleno. Líquido inflamable

y vapor. Los vapores son más pesados que el aire y pueden viajar a una fuente de ignición y de flash detrás. Los vapores pueden separarse a lo largo de la tierra y recoger en punto bajo o áreas confinadas. Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

Otros datos. Equipo de Protección: Usar un aparato respiratorio autónomo y ropa protectora para evitar el contacto con la piel y los ojos. Riesgos Específicos: Líquido Inflamable. Emite humos tóxicos en caso de incendio. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores pueden viajar a una fuente de ignición y de flash detrás. Quemará si está implicado en un fuego. Los envases pueden estallar en el calor de un fuego.

## Sección 6. Medidas contra fugas accidentales

- 6.1 Precauciones protectoras, equipo protector y procedimientos de emergencia:** Utilícese equipo de protección individual. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. Asegúrese una ventilación apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición. Evacuar el personal a zonas seguras. Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores. Para la protección individual, ver sección 8.
- 6.2 Precauciones ambientales:** Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. Métodos y material de contención y de limpieza: Contener y recoger el derrame con un aspirador aislado de la electricidad o cepillándolo, y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales (ver sección 13).
- 6.3 Métodos y material para la contención y limpiar:** Utilice el equipo protector personal apropiado según lo indicado en la sección 8. Derramamientos/escapes: Absorba el derramamiento con el material inerte (e.g. vermiculita, arena o tierra), después colóquelo en envase conveniente. Limpie los derramamientos inmediatamente, observando precauciones en la sección del equipo protector. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilice una herramienta a prueba de chispas. Proporcione la ventilación. Contener y recoger el derrame con un aspirador aislado de la electricidad o cepillándolo, y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales (ver sección 13). **PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE FUGA O VERTIDO.** Evacuar la zona. Cerrar todas las fuentes de ignición.  
**PROCEDIMIENTO(S) DE PRECAUCIÓN PERSONAL.**  
Usar un aparato respiratorio autónomo, gafas protectoras contra productos químicos, botas de goma y guantes de goma fuertes.  
Métodos de limpieza.  
Cubierta con la seco-cal, la arena, o la ceniza de soda. Lugar en envases cubiertos usando las herramientas de no-encendido y el transporte al aire libre. Ventilar el local y lavar el lugar donde se haya derramado el producto una vez retirado por completo. Empapar con material absorbente inerte y eliminar como un desecho especial. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. Use un aparato respiratorio autónomo y apropiése de la protección personal. (Véase los controles de la exposición, la sección personal de la protección). No deje este producto químico incorporar el ambiente.

## Sección 7. Manipulación y Almacenamiento

- 7.1 Precauciones a ser tomadas en la manipulación:** Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Quite la ropa contaminada y la colada antes de la reutilización. Utilice con la ventilación adecuada. Envases de tierra y en enlace al transferir el material. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Los envases vacíos conservan residuo del producto, (líquido y/o vapor), y pueden ser

peligrosos. Tome las medidas preventivas contra descargas estáticas. Mantenga el envase cerrado firmemente. Guarde lejos de calor, de chispas y de la llama. No presurice, no corte, no suelde con autógena, no suelde, no suelde, no perfore, no muele, ni exponga los envases vacíos al calor, a las chispas o a las llamas abiertas. Evitar respirar el polvo, la niebla, los vapores. Evitar contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de vapor o neblina. Utilice el equipo a prueba de explosiones.\* Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas electrostáticas. Para las precauciones ver sección 2. Exposición del Usuario: Evite respirar el vapor. Evitar la exposición prolongada o repetida. Utilice las herramientas a prueba de chispas y el equipo a prueba de explosiones. No consiga en ojos, en piel, o en la ropa. No injiera ni inhale. Utilizar solamente dentro de una cabina de humos química.

**7.2 Precauciones para ser tomadas en almacenaje:**

Subsistencia lejos de fuentes de ignición. Almacenar en lugar fresco y seco. Almacén en un firmemente de contenedor cerrado. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Temperatura de almacenaje recomendada: -20 - -10 deg.C. Manipular y almacenar en atmósfera inerte. Adecuado: Mantener el recipiente cerrado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas desnudas.

[Unsuitable: (ENGLISH - CSVL)] Puede formar peróxidos en contacto con el aire. Almacenar en atmósfera inerte. Hidroliza fácilmente. Higroscópico.

**Sección 8. Control de Exposición / Protección Personal**

**8.1 Parámetros de control:**

Numeros	Química nombre	Jurisdicción	Límites de exposición recomendados	Notaciones
107-87-9	pentan-2-ona	ACGIH TLV	TLV: 200 ppm STEL: 150 ppm	
		Francia VL	TWA: 705 mg/m3 (200 ppm)	
		OSHA PELs	PEL: 200 ppm	
		Gran Bretaña EH40	TWA: 716 mg/m3 (200 ppm) STEL: 895 mg/m3 (250 ppm)	
64-17-5	Alcohol etílico	ACGIH TLV	TLV: 1000 ppm STEL: 1000 ppm	
		Francia VL	TWA: 1900 mg/m3 (1000 ppm) STEL: 9500 mg/m3 (5000 ppm)	
		OSHA PELs	PEL: 1000 ppm	
		Gran Bretaña EH40	TWA: 1920 mg/m3 (1000 ppm) STEL: ()	
108-10-1	Metil isobutil cetona	ACGIH TLV	TLV: 20 ppm STEL: 75 ppm	
		Europa	TWA: 83 mg/m3 (20 ppm) STEL: 208 mg/m3 (50 ppm)	
		Francia VL	TWA: 83 mg/m3 (20 ppm) STEL: 208 mg/m3 (50 ppm)	
		OSHA PELs	PEL: 100 ppm	
		Gran Bretaña EH40	TWA: 208 mg/m3 (50 ppm) STEL: 416 mg/m3 (100 ppm)	Absorción de piel
108-95-2	fenol	ACGIH TLV	TLV: 5 ppm	
		Europa	TWA: 7.8 mg/m3 (2.0 ppm)	

108-95-2 fenol (continuado)	Francia VL	TWA: 7.8 mg/m3 (2 ppm) STEL: 15.6 mg/m3 (4 ppm)	
	OSHA PELs	PEL: 5 ppm	
71-36-3 butan-1-ol	Gran Bretaña EH40	TWA: 7.8 mg/m3 (2 ppm) STEL: ()	Absorción de piel
	ACGIH TLV	TLV: 20 ppm	
	Francia VL	STEL: 150 mg/m3 (50 ppm)	
	OSHA PELs	PEL: 100 ppm	
109-60-4 acetato de propilo	Gran Bretaña EH40	STEL: 154 mg/m3 (50 ppm)	Absorción de piel
	ACGIH TLV	TLV: 200 ppm STEL: 250 ppm	
	Francia VL	TWA: 840 mg/m3 (200 ppm)	
	OSHA PELs	PEL: 200 ppm	
67-63-0 Alcohol isopropílico	Gran Bretaña EH40	TWA: 849 mg/m3 (200 ppm) STEL: 1060 mg/m3 (250 ppm)	
	ACGIH TLV	TLV: 200 ppm STEL: 400 ppm	
	Francia VL	STEL: 980 mg/m3 (400 ppm)	
	OSHA PELs	PEL: 400 ppm	
67-56-1 Alcohol metílico	Gran Bretaña EH40	TWA: 999 mg/m3 (400 ppm) STEL: 1250 mg/m3 (500 ppm)	
	ACGIH TLV	TLV: 200 ppm STEL: 250 ppm	
	Europa	TWA: 260 mg/m3 (200 ppm)	Absorción de piel
	Francia VL	TWA: 260 mg/m3 (200 ppm) STEL: 1300 mg/m3 (1000 ppm)	
	OSHA PELs	PEL: 200 ppm	
	Gran Bretaña EH40	TWA: 266 mg/m3 (200 ppm) STEL: 333 mg/m3 (250 ppm)	Absorción de piel

## 8.2 Controles de la exposición:

**8.2.1 Medidas de ingeniería [ventilación, etc.]:** Las instalaciones que almacenan o que utilizan este material se deben equipar de una facilidad del colirio y de una ducha de la seguridad. Utilice la ventilación de extractor general o local adecuada para guardar concentraciones aerotransportadas debajo de los límites de exposición permitidos. Los ventiladores de ventilación y el otro servicio eléctrico deben no-chispear y tener un diseño a prueba de explosiones. Ducha de seguridad y baño ocular. Usar útiles que no produzcan chispas. Es obligatorio un sistema mecánico de escape de humos. Usar equipo de ventilación a prueba de explosiones. Utilice solamente debajo de una capilla química del humo.

### 8.2.2 Equipos de protección personal:

**Protección ocular:** Anteojos químicos del chapoteo del desgaste. Caretas de protección y gafas de seguridad. Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE). Gafas protectoras contra productos químicos. Use las lentes protectoras apropiadas o los anteojos de la seguridad de los productos químicos según lo descrito por las regulaciones de la protección del ojo y de la cara del OSHA en 29 CFR 1910.133 o el estándar europeo EN166.

**Guantes protectores:** Use los guantes protectores apropiados para prevenir la exposición de piel. Manipular con guantes. Los guantes deben ser controlados antes de la utilización. Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de

su uso, de conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. Contacto completo:

Material: caucho nitrilo Espesor mínimo: 0.4 mm.

Si se utiliza en solución, o mezclado con otras sustancias, y en condiciones que difieren de ES 374, en contacto con el proveedor de los guantes homologados CE. Esta recomendación es meramente consultivo y debe ser evaluado por un oficial higienista y seguridad industrial cercana a la situación específica de uso esperado por nuestros clientes. No debe interpretarse como que ofrece una aprobación para cualquier escenario de uso específico.

**Otras ropas protectoras:**

Use la ropa protectora apropiada para prevenir la exposición de piel. indumentaria impermeable. Vestimenta protectora antiestática retardante de la flama. El tipo de equipamiento de protección debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo. Traje de protección completo contra productos químicos.

**Equipo respiratorio (especificar el tipo):**

Siga las regulaciones del respirador del OSHA encontradas en 29 CFR 1910.134 o EN del estándar europeo 149. Utilice un NIOSH/MSHA o el EN del estándar europeo 149 aprobó el respirador si se exceden los límites de exposición o si la irritación u otros síntomas es experimentados. Donde el asesoramiento de riesgo muestre que los respiradores purificadores de aire son apropiados, usar un respirador que cubra toda la cara con combinacion multi-proposito (EEUU) o tipo ABEK (EN 14387) respiradores de cartucho de respuesto para controles de ingeniería. Si el respirador es la unica protección, usar un respirador suministrado que cubra toda la cara. Usar respiradores y componenetes testados y aprobados bajo los standards gubernamentales apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE) Mano: Guantes compatibles resistentes a los productos químicos. Un programa de la protección respiratoria que resuelve OSHA 29 CFR 1910.134 y los requisitos del ANSI Z88.2 o EN del estándar europeo 149 debe ser seguido siempre que el lugar de trabajo condicione uso del respirador de la autorización.

**Prácticas de trabajo / higiene / mantenimiento:**

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Lavar/descontaminar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

**LÍMITES DE EXPOSICIÓN, RTECS.**

Tipo valor de la fuente de país.

ACGIH STEL 75 PPM DE LOS E.E.U.U.

TWA del ACGIH de los E.E.U.U. 50 PPM

TWA del Estándar-aire de los E.E.U.U. MSHA 100 PPM (410 MG/M3)

LOS E.E.U.U. OSHA. TWA del PEL 8H 100 PPM (410 MG/M3)

TWA DE LOS E.E.U.U. NIOSH 50 PPM

STEL 75 PPM

**LÍMITES DE EXPOSICIÓN.**

Polonia NDS 83

Polonia NDSh 200

Polonia NDSP -

**8.2.3 Controles de exposición medioambiental:**

Impedir nuevos escapes o derrames de forma segura. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

## Sección 9. Propiedades Físicas y Químicas

### 9.1 La información sobre las propiedades básicas físicas y químicas

**Estado físico:**  Gas  Líquido  Sólido

**Aspecto y Olor:** coloreado.  
olor característico.

**pH:**

**Punto de Fusión:** -95.00 C (-139.0 F) - 129.10 C (264.4 F)

**Punto de Ebullición:** 82.00 C (179.6 F) - 118.00 C (244.4 F)

**Punto de encendido:** > 7.00 C (44.6 F) Método usado: Unknown

**Índice de evaporación:**

**Flammability (solid, gas):**

**Límites de explosión:** LEI: LES:

**Presión de Vapor (vs. Aire o mm Hg):**

**Densidad de Vapor (vs. Aire = 1):**

**Gravedad Específica (Agua = 1):**

**Densidad:** ~ 0.829 G/ML

**Solubilidad en Agua:**

**Solubility Notes:** SOLUBILIDAD EN EL ALCOHOL, ÉTER. ACETONA, BENCENO CHLOR.

**Coefficiente de Partición de Octanol/Agua:**

**Punto de Auto-Ignición:** 425.00 C (797.0 F)

**Temperatura de descomposición:**

**Viscosidad:**

**Propiedades explosivas:** Sin datos disponibles.

**Propiedades comburentes:** Sin datos disponibles.

### 9.2 Otra información

**Volatilidad:**

## Sección 10. Estabilidad y Reactividad

### 10.1 Reactividad:

**10.2 Estabilidad:** Inestable  Estable

**Condiciones para evitar - Reacciones Peligrosas:** Vapores pueden formar una mezcla explosiva con aire.

**Posibilidad de reacciones peligrosas:** Sucederá  No sucederá

**10.4 Condiciones para evitar - Inestabilidad:** fuentes de ignición, Exceso de calor, Calor, llamas y chispas. Temperaturas extremas y luz directa del sol. Puede formar peróxidos en contacto con el aire. Materiales a Evitar: Oxidantes, Bases fuertes,

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: Materiales incompatibles.

**10.5 Incompatibilidad -** Agentes reductores, Bases fuertes, Agentes oxidantes fuertes, Oxidantes, Metales

<b>10.6 Peligrosa descomposición o derivados del producto:</b>	<p><b>Materiales para evitar:</b> alcalinos, Amoníaco, Peróxidos, Sin datos disponibles. Bases, Ácidos fuertes, Halógenos, ácidos, Anhídridos de ácido, Aluminio, Compuestos halogenados, Ácidos.</p> <p>Monóxido de carbono, Otros productos de descomposición: Sin datos disponibles. En caso de incendio: véase la sección 5. dióxido de carbono.</p>
--	--

**Sección 11. Información Toxicológica**

<b>11.1 Información sobre los efectos toxicológicos:</b>	<p>Epidemiología: Ninguna información encontrada.</p> <p>Teratogenicidad: Ninguna información disponible. Efectos reproductivos: Mutagenicidad: Neurotoxicidad: :Mutagenicidad de la célula de germen. Sin datos disponibles.</p> <p>Toxicidad reproductiva. Peligro de aspiración: Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única: Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida:</p>
<b>Irritación o la corrosión:</b>	<p>Corrosión/irritación de la piel. Sin datos disponibles.</p> <p>Daño de ojo/irritación de ojo serios: Proveer adecuada ventilación.</p> <p>Resultado: Irritación ocular leve Serious eye damage/eye irritation Eyes -rabbit. Ojos - conejo -</p> <p>Resultado: Irritación ocular - 24 h.</p>
<b>Sensibilización:</b>	<p>Sin datos disponibles.</p>
<b>Efectos toxicológicos crónicos:</b>	<p>Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única: Sin datos disponibles.</p> <p>Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida: Inhalación. Oral. Puede provocar somnolencia o vértigo.</p>
<b>Carcinogenicidad/Otras informaciones:</b>	<p>CAS# 107-87-9: No enumerado por el apoyo 65 del ACGIH, de la CIRC, del NTP, o del CA. IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial por la IARC. NTP: En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles mayores que o iguales a 0.1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa Nacional de Toxicología. No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial por la (OSHA) Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. IARC: 2B - Grupo 2B: Posiblemente carcinógeno para los humanos 3. IARC: 3 -Grupo 3: No clasificable en cuanto a carcinogenicidad en seres humanos. NTP: Razonablemente anticipado para ser un agente carcinógeno humano Iron-Dextran. ACGIH: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial por la ACGIH. CAS# 109-60-4: No enumerado por el apoyo 65 del ACGIH, de la CIRC, del NTP, o del CA. Carcinogenicidad - Este producto es o contiene un componente no clasificable con respecto a su carcinogenia en humanos, basado en su clasificación por IARC (International Agency for Research on Cancer; Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer), ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists; Conferencia de Higienistas Industriales Gubernamentales de los Estados Unidos), NTP (National Toxicology Program; Programa Nacional de Toxicología) de los Estados Unidos o EPA (Environmental Protection Agency; Agencia para la Protección del Medio Ambiente) de los Estados Unidos.</p>

Numeros CAS	Componentes peligrosos [química nombre]	NTP	IARC	ACGIH	OSHA
107-87-9	pentan-2-ona	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
64-17-5	Alcohol etílico	n.a.	1	A4	n.a.
68308-64-5	Compuestos de amonio cuaternario, coco alquiletildimetil, etil sulfatos	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
108-10-1	Metil isobutil cetona	n.a.	2B	n.a.	n.a.
108-95-2	fenol	n.a.	3	A4	n.a.
71-36-3	butan-1-ol	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
109-60-4	acetato de propilo	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
67-63-0	Alcohol isopropílico	n.a.	3	A4	n.a.
67-56-1	Alcohol metílico	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
61788-93-0	Aminas, coco alquildimetil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

## Sección 12. Información Ecológica

<b>12.1 Toxicidad:</b>	<p>Ambiental: Terrestre: Esperaba tener alta movilidad en suelo. La volatilización se espera de superficies húmedas del suelo. Acuático: No esperado fijar por adsorción en los sólidos o los sedimentos suspendidos. Esperaba volatilizar de superficies del agua. Atmosférico: Esperaba existir solamente como vapor en la atmósfera ambiente. la Vapor-fase es degradada en la atmósfera por la reacción con los radicales de hidróxido fotoquímico-productos. Del período 39 días aproximadamente . Esperado biodegradar levemente y bioconcentrate.</p> <p>Comprobación: Ninguna información disponible.</p>
<b>12.2 Persistencia y degradabilidad:</b>	
<b>12.3 Potencial de bioacumulación:</b>	
<b>12.4 Movilidad en el suelo:</b>	
<b>12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:</b>	La valoración PBT / mPmB no está disponible como evaluación de la seguridad química no se requiere / no realizó.
<b>12.6 Otros efectos adversos:</b>	

## Sección 13. Consideraciones relacionadas a la Eliminación

<b>13.1 Método de eliminación los desperdicios:</b>	<p>Los generadores inútiles del producto químico deben determinar si un producto químico desechado está clasificado como desechos peligrosos. Las pautas de los E.E.U.U. EPA para la determinación de la clasificación se enumeran en 40 partes de CFR 261. Además, los generadores inútiles deben consultar el estado y regulaciones locales de los desechos peligrosos para asegurar la clasificación completa y exacta.</p> <p>P-Series de RCRA: Ningunos enumeraron.</p> <p>U-Series de RCRA: Ningunos enumeraron. Producto.</p> <p>Quemar en un incinerador apto para productos químicos provisto de postquemador y lavador, procediendo con gran cuidado en la ignición ya que este producto es extremadamente inflamable. Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañía de vertidos acreditada. Para la eliminación de este producto, dirigirse a un servicio profesional autorizado. Disolver o mezclar el producto con un solvente combustible y quemarlo en un incinerador apto para productos químicos provisto de</p>
---	--

postquemador y lavador.

Envases contaminados. MÉTODO ADECUADO PARA EL DESECHO DE LA SUSTANCIA O PREPARADO. Observar todos los reglamentos estatales y locales sobre la protección del medio ambiente.

### Sección 14. Información Relacionada al Transporte

#### 14.1 TRANSPORTE POR TIERRA (US DOT):

**DOT Nombre propio del envío:** Tinta de impresión

**Clase De Peligro (DOT):** 3 LÍQUIDO INFLAMABLE

**Número UN/NA:** UN1210 **Grupo del embalaje:** II



### Sección 15. Información Reglamentaria

#### Lista de la Ley de Reautorización y Enmiendas de Grandes Reservas(SARA) del 1986

Numeros CAS	Componentes peligrosos [química nombre]	S. 302 (EHS)	S. 304 RQ	S. 313 (TRI)
107-87-9	pentan-2-ona	No	No	No
64-17-5	Alcohol etílico	No	No	No
68308-64-5	Compuestos de amonio cuaternario, coco alquiletildimetil, etil sulfatos	No	No	No
108-10-1	Metil isobutil cetona	No	Sí 5000 LB	Sí
108-95-2	fenol	Sí 500 LB	Sí 1000 LB	Sí
71-36-3	butan-1-ol	No	Sí 5000 LB	Sí
109-60-4	acetato de propilo	No	No	No
67-63-0	Alcohol isopropílico	No	No	Sí
67-56-1	Alcohol metílico	No	Sí 5000 LB	Sí
61788-93-0	Aminas, coco alquildimetil	No	No	No

**Este material satisface las**  Sí  No Riesgo de salud (inmediato)

**Categorías de riesgo según la**  Sí  No Riesgo de daño Crónico (Tardío) en Salud

**Agencia de Protección del**  Sí  No Riesgo de Incendio

**Medio Ambiente Título III**  Sí  No Riesgo de Súbita Liberación de Presión

**Secciones 311/312 del SARA**  Sí  No Riesgo de Reacción

**tal como se indica:**

<b>Numeros CAS</b>	<b>Componentes peligrosos [química nombre]</b>	<b>Canadiense NPRI</b>	<b>Canadiense IDL</b>	<b>Canadiense DSL</b>
107-87-9	pentan-2-ona	No	Sí	Sí
64-17-5	Alcohol etílico	Sí	Sí	Sí
68308-64-5	Compuestos de amonio cuaternario, coco alquileildimetil, etil sulfatos	No	No	Sí
108-10-1	Metil isobutil cetona	Sí	Sí	Sí
108-95-2	fenol	Sí	Sí	Sí
71-36-3	butan-1-ol	Sí	Sí	Sí
109-60-4	acetato de propilo	No	Sí	Sí
67-63-0	Alcohol isopropílico	Sí	Sí	Sí
67-56-1	Alcohol metílico	Sí	Sí	Sí
61788-93-0	Aminas, coco alquildimetil	No	No	Sí
<b>Numeros CAS</b>	<b>Componentes peligrosos [química nombre]</b>	<b>Otros E.E.U.U. EPA o listas del estado</b>		
107-87-9	pentan-2-ona	TSCA: Sí - Inventory; CA PROP.65: No; CA TAC, Title 8: Title 8; NC TAP: No		
64-17-5	Alcohol etílico	TSCA: Sí - Inventory; CA PROP.65: No; CA TAC, Title 8: Title 8; NC TAP: No		
68308-64-5	Compuestos de amonio cuaternario, coco alquileildimetil, etil sulfatos	TSCA: Sí - Inventory; CA PROP.65: No; CA TAC, Title 8: No; NC TAP: No		
108-10-1	Metil isobutil cetona	TSCA: Sí - Inventory; CA PROP.65: Sí; CA TAC, Title 8: TAC, Title 8; NC TAP: Sí		
108-95-2	fenol	TSCA: Sí - Inventory, 4 Test; CA PROP.65: No; CA TAC, Title 8: TAC, Title 8; NC TAP: Sí		
71-36-3	butan-1-ol	TSCA: Sí - Inventory, 4 Test; CA PROP.65: No; CA TAC, Title 8: TAC, Title 8; NC TAP: No		
109-60-4	acetato de propilo	TSCA: Sí - Inventory; CA PROP.65: No; CA TAC, Title 8: Title 8; NC TAP: No		
67-63-0	Alcohol isopropílico	TSCA: Sí - Inventory, 4 Test; CA PROP.65: No; CA TAC, Title 8: TAC, Title 8; NC TAP: No		
67-56-1	Alcohol metílico	TSCA: Sí - Inventory; CA PROP.65: Sí; CA TAC, Title 8: TAC, Title 8; NC TAP: Sí		
61788-93-0	Aminas, coco alquildimetil	TSCA: Sí - Inventory; CA PROP.65: No; CA TAC, Title 8: No; NC TAP: No		
<b>Numeros CAS</b>	<b>Componentes peligrosos [química nombre]</b>	<b>Internationale Regelnde Listen</b>		
107-87-9	pentan-2-ona	México INSQ: Sí; Australia ICS: Sí; Nueva Zelandia IOC: Sí; Japón ENCS: Sí - 2-542; Japón ISHL: No; Israel HSL: No; Alemania WHCS: Sí - 590; Suiza Giftliste 1: Sí - G-2529; Suiza INNS: No; REACH: Sí - (R), (P)		
64-17-5	Alcohol etílico	México INSQ: Sí; Australia ICS: Sí; Nueva Zelandia IOC: Sí; Japón ENCS: Sí - 2-202; Japón ISHL: No; Israel HSL: Sí - Cat.; Alemania WHCS: Sí - 96; Suiza Giftliste 1: Sí - G-1158; Suiza INNS: No; REACH: Sí - (R), (P)		
68308-64-5	Compuestos de amonio cuaternario, coco alquileildimetil, etil sulfatos	México INSQ: No; Australia ICS: Sí; Nueva Zelandia IOC: Sí; Japón ENCS: Sí - 2-184; Japón ISHL: No; Israel HSL: No; Alemania WHCS: Sí - 1089; Suiza Giftliste 1: No; Suiza INNS: No; REACH: Sí - (P)		
108-10-1	Metil isobutil cetona	México INSQ: Sí - 1245; Australia ICS: Sí; Nueva Zelandia IOC: Sí; Japón ENCS: Sí - 2-542; Japón ISHL: No; Israel HSL: No; Alemania WHCS: Sí - 137; Suiza Giftliste 1: Sí -		

108-95-2	fenol	G-2468; Suiza INNS: No; REACH: Sí - (R), (P) México INSQ: Sí; Australia ICS: Sí; Nueva Zelandia IOC: Sí; Japón ENCS: Sí - 10-3046; Japón ISHL: No; Israel HSL: No; Alemania WHCS: Sí - 170; Suiza Giftliste 1: Sí - G-2713; Suiza INNS: No; REACH: Sí - (R), (P)
71-36-3	butan-1-ol	México INSQ: Sí; Australia ICS: Sí; Nueva Zelandia IOC: Sí; Japón ENCS: Sí - 2-2993; Japón ISHL: Sí - 2-(8)-299; Israel HSL: Sí - Cat.; Alemania WHCS: Sí - 39; Suiza Giftliste 1: Sí - G-1321; Suiza INNS: No; REACH: Sí - (R), (P)
109-60-4	acetato de propilo	México INSQ: Sí - 1276; Australia ICS: Sí; Nueva Zelandia IOC: Sí; Japón ENCS: Sí - 2-727; Japón ISHL: No; Israel HSL: No; Alemania WHCS: Sí - 178; Suiza Giftliste 1: Sí - G-2793; Suiza INNS: No; REACH: Sí - (R), (P)
67-63-0	Alcohol isopropílico	México INSQ: Sí - 1219; Australia ICS: Sí; Nueva Zelandia IOC: Sí; Japón ENCS: Sí - 2-207; Japón ISHL: Sí - 2-(8)-319; Israel HSL: Sí - Cat.; Alemania WHCS: Sí - 135; Suiza Giftliste 1: Sí - G-1712; Suiza INNS: No; REACH: Sí - (R), (P)
67-56-1	Alcohol metílico	México INSQ: Sí; Australia ICS: Sí; Nueva Zelandia IOC: Sí; Japón ENCS: Sí - 2-201; Japón ISHL: No; Israel HSL: Sí - Cat.; Alemania WHCS: Sí - 145; Suiza Giftliste 1: Sí - G-2063; Suiza INNS: No; REACH: Sí - (R), (P)
61788-93-0	Aminas, coco alquildimetil	México INSQ: Sí; Australia ICS: Sí; Nueva Zelandia IOC: Sí; Japón ENCS: Sí - 2-176; Japón ISHL: No; Israel HSL: No; Alemania WHCS: Sí - 1362; Suiza Giftliste 1: No; Suiza INNS: No; REACH: Sí - (P)

**Clasificación Canadiense WHMIS:**



CLASE B, DIVISIÓN 2: Líquidos inflamables

CLASE D, DIVISIÓN 2, SUBDIVISIÓN B: Materiales tóxicos (Mutagenicidad, sensibilización de la piel, irritación, etc.)

**Códigos del símbolo del peligro de la Comunidad Europea:**

**Xn F**

**Frases de Riesgo y Seguridad de la Comunidad Europea:**

R11	Fácilmente inflamable.
R22	Nocivo por ingestión.
R36/37/38	Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
R20	Nocivo por inhalación.
R66	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
R67	La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
S16	Mantener lejos de fuentes de ignición
S26	En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y buscar asesoría médica
S37/39	Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
S9	Mantener el contenedor en un lugar bien ventilado
S29	No vaciar dentro de las alcantarillas
S33	Tomar medidas de precaución contra la descarga de estática

**Sección 16. Otras Informaciones**

**Fecha de la revisión:** 10/13/2016

**Sistema de Estimación del Riesgo:**

<b>SALUD</b>		<b>1</b>
<b>INFLAMABLE</b>		<b>3</b>
<b>PELIGRO FISICO</b>		<b>0</b>
<b>PP</b>		<b>B</b>



**HMIS:**

**Información adicional acerca de este producto:**

**Política o negación de la compañía:**

A lo mejor de nuestro conocimiento, la información contenida aquí en es exacta. Sin embargo, ni el proveedor arriba mencionado ni ninguna de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la información contenida en el presente documento. Final determinación de la idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todas los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con precaución. A pesar de que algunos riesgos se describen en el presente documento, no podemos garantizar que éstos sean el único peligros que existen.

Hitachi Información de contacto:  
Christian Krzykwa  
(980)500-7144